ROMANIA



ISOAC3 RF panou termoizolant de acoperiș

Fișă tehnică

Prezentare produs

Panourile termoizolante pentru acoperiș ISOAC3 RF cu 3 cute și spumă PIR, reprezintă o soluție modernă și eficientă pentru învelitori, oferind oricărei construcții o izolare termică îmbunătățită, etanșeitate și durabilitate. De asemenea, miezul izolator PIR nu contribuie la propagarea flăcării, asigurând astfel siguranță și confort în exploatarea ulterioară a construcției. Acest tip de panouri poate fi utilizat pentru toate tipurile de construcții în care panta acoperișului este mai mare de 7%.



Aplicatii

Panourile termoizolante ISOAC3 RF pot fi utilizate pentru o gamă largă de construcții, cum ar fi: clădiri industriale pentru producție și depozitare, centre logistice, centre comerciale, clădiri agrozootehnice, săli de sport, clădiri mici (spălătorii auto, spații de depozitare) și multe altele. Fiecare aplicație trebuie verificată în funcție de cerințele individuale ale proiectului.



Parametrii tehnici

Lățime modul [mm]	Grosime miez	Masă/Greutate [kg/m²]	Coeficient transfer termic (valoare U) conf. EN 14509:2013 [W/m²·K]
1,000	30	9.1	0.68
	40	9.47	0.52
	50	9.84	0.46
	60	10.21	0.36
	80	10.95	0.27
	100	11.69	0.22
	120	12.43	0.18
	150	13.54	0.15

Datele tehnice sunt valabile pentru o grosime a feței de Ext / Int. 0.45 / 0.40 mm.

Performanță la foc

Panoul de acoperiș ISOAC3 RF a fost testat și aprobat pentru a fi în conformitate cu SR EN 14509:2013.

Lățime modul [mm]	Grosime miez	Reacție la foc	Rezistență la foc-Acoperiș
1,000	30	B-s1, d0	NPD
	40	B-s1, d0	NPD
	50	B-s1, d0	RE 30[1] / REI 20[1] - 4m
	60	B-s1, d0	RE 30[1] / REI 15[1] - 4m
	80	B-s1, d0	RE 30[1] / REI 30[1] - 4m
	100	B-s1, d0	RE 30[1] / REI 30[1] - 4m
	120	B-s1, d0	RE 30[1] / REI 30[1] - 4m
	150	B-s1, d0	RE 30[1] / REI 30[1] - 4m

Dimensiuni

Lungime

Lungimi standard	2000-13500 mm

Pentru lungimi non-standard se pot aplica costuri suplimentare și restricții de transport.

Lățime

Lățimea utilă este de 1000 mm.

Toleranțe produs

Toleranțele produselor sunt măsurate în conformitate cu standardul SR EN 14509:2013.

Toleranțe lungime	L≤3m, -	5 mm
Toleranțe lungime	L≤3m, +	5 mm
Toleranțe lungime	L>3m, -	10 mm
Toleranțe lungime	L>3m, +	10 mm
Toleranțe lătime	-	2 mm
Toleranțe lătime	+	2 mm
Toleranțe grosime	-	2 mm
Toleranțe grosime	+	2 mm
Toleranțe grosime	D>100mm, -	2 %
Toleranțe grosime	D>100mm, +	2 %

Rezistență mecanică

Pentru tabelele de încărcări / deschideri, vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic TeraSteel.

Material

Tip miez
Miez din poliizocianurat (PIR) cu o conductivitate termică (λ) declarată de 0.027 și inițială de 0.024 W/m·K în conformitate cu SR EN 14509:2013 și SR EN 13165:2012.

Material la exterior
Grosimile foilor de tablă sunt: 0.50/0.60 mm.

Acoperiri disponibile: poliester, PVC, PVDF.

Material la interior
Grosimile foilor de tablă sunt: 0.40/0.50/0.60 mm.
Acoperiri disponibile: poliester, PVC, PVDF.

Garnitură
Garnitura de etanșare aplicată din fabrică, asigură o îmbinare ermetică și o foarte bună izolare termică.

Profilare
Profilările disponibile sunt prezentate în tabelul de profilări corespunzător.

Culoare
Culori STANDARD/ Culorile speciale sunt disponibile la cerere.

Performanță de mediu

Fabricile TeraSteel din România produc energie regenerabilă prin centalele fotovoltaice instalate pe unitățile de producție. Panourile și materialele utilizate la montaj nu sunt periculoase pentru mediu. Deșeurile rezultate după montaj și la iesirea din uz a construcțiilor se colectează pe tip de material și se predau la firmele specializate pentru preluarea acestora.

Standarde de producție

Panourile termoizolante TeraSteel sunt conforme cu standardul european SR EN 14509:2013- Panouri sandwich autoportante, izolante, cu ambele feţe de tablă metalică.

Calitate

Panourile termoizolate TeraSteel sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, utilizând echipamente de producție automatizate. Respectarea cu strictețe a standardelor SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calității, respectiv SR ISO 37301:2021 pentru sistemul de management al conformității asigură fiabilitate și durabilitate pe termen lung.
Panourile respectă, de asemenea, certificările sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2015 și a sistemului de management privind sănătatea și siguranța ocupațională SR EN ISO 45001:2023. Panoul de acoperiș ISOAC3 RF este marcat CE conform SR EN 14509:2013.

Livrare

Panourile pot fi transportate cu vehicule cu încărcare laterală sau cu încărcare prin partea superioară. Condițiile speciale de încărcare și transport pot fi acceptate numai la cererea scrisă a cumpărătorului (care își asumă întreaga responsabilitate). Transportatorul este singurul responsabil pentru integritatea încărcăturii pe toată durata transportului. La primirea mărfii, beneficiarul verifică și consemnează pe documentele de transport orice lipsă de conformitate.

Garanție

Garantiile TeraSteel sunt evaluate individual pentru fiecare proiect, în special în funcție de agresivitatea mediului și de tipul de tratament de suprafață ales.

Ambalare

Panourile sunt livrate în pachete, învelite cu folie protectoare, pe distanțiere din polistiren. Numărul de panouri din pachet variază în funcție de dimensiuni (grosime, lungime) și de cerințele clientului, în limitele tehnologiei de fabricație.

Depozitare si montaj

Pentru instrucțiuni de depozitare și instalare, consultați la instrucțiunile de asamblare furnizate de TeraSteel.

Profilare

Profil	Exterior	Interior
3rib		
L - Lis		
S - Standard		

Contact

Adresa: Calea Teraplast, nr. 1A , Sat Sărățel, Comuna Șieu-Măgheruș, Bistrița-Năsăud, 427301
tel: +40 741 504 030
e-mail:marketing@terasteel.ro
web: www.terasteel.ro

Pentru a vă asigura că vizualizaţi cele mai recente și precise informaţii despre produs, vă rugăm să scanaţi codul QR sau să accesaţi link-ul: terasteel.ro/fise-tehnice

Informaţiile furnizate în această fișă tehnică sunt corecte la data publicării și reprezintă angajamentul nostru faţă de calitate și transparenţă. Cu toate acestea, TeraSteel își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile produselor fără notificare prealabilă pentru a reflecta progresele sau îmbunătăţirile. Pentru aplicaţiile care nu sunt acoperite în mod explicit în cadrul acestei fișe tehnice, se recomandă cu insistenţă consultarea departamentului nostru tehnic pentru a vă asigura că produsul îndeplinește cerinţele dumneavoastră specifice. Clienţii sunt responsabili pentru verificarea adecvării produsului la nevoile lor specifice și pentru asigurarea conformităţii cu toate legile și reglementările aplicabile. Ne rezervăm dreptul de a actualiza această fișă tehnică, precum și orice alt material informativ, la discreţia noastră și fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informaţii, vă rugăm să accesaţi: www.terasteel.ro

Version: 06.10.2026

TeraSteel®
BUILD BETTER