ROMANIA



# ISOSANO5 panou termoizolant de acoperiș

Fișă tehnică

## Prezentare produs

Panourile termoizolante pentru acoperiș ISOSANO5 cu 5 cute si spumă PUR, au fețele metalice acoperite cu un film PVC, PE sau în funcție de cerințele proiectului.
Acest tip de panouri poate fi utilizat pentru toate tipurile de construcții în care panta acoperișului este mai mare de 7%.

## Aplicatii

Panourile termoizolante ISOSANO5 sunt potrivite pentru industria alimentară, industria farmaceutică și pentru alte aplicații cu igienă strictă cum ar fi laboratoarele. Fiecare aplicație trebuie verificată în funcție de cerințele individuale ale proiectului.






## Parametrii tehnici

| Lățime modul [mm] | Grosime miez | Masă/Greutate [kg/m²] | Coeficient transfer termic (valoare U) conf. EN 14509:2013 [W/m²·K] |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 30 | 9.41 | 0.68 |
| | 40 | 9.78 | 0.52 |
| | 50 | 10.15 | 0.43 |
| | 60 | 10.52 | 0.36 |
| | 80 | 11.26 | 0.27 |
| | 100 | 12 | 0.22 |
| | 120 | 12.74 | 0.18 |
| | 150 | 13.85 | 0.15 |

Datele tehnice sunt valabile pentru o grosime a feței de Ext / Int. 0.45 / 0.40 mm.

## Performanță la foc

Panoul de acoperiș ISOSANO5 a fost testat și aprobat pentru a fi în conformitate cu SR EN 14509:2013.

| Lățime modul [mm] | Grosime miez | Reacție la foc | Rezistență la foc-Acoperiș |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 30 | E | NPD |
| | 40 | E | NPD |
| | 50 | E | NPD |
| | 60 | E | NPD |
| | 80 | E | NPD |
| | 100 | E | NPD |
| | 120 | E | NPD |
| | 150 | E | NPD |

## Dimensiuni

### Lungime

| | |
|---|---|
| Lungimi standard | 2000-13500 mm |

Pentru lungimi non-standard se pot aplica costuri suplimentare și restricții de transport.

### Lățime

Lățimea utilă este de 1000 mm.

## Toleranțe produs

Toleranțele produselor sunt măsurate în conformitate cu standardul SR EN 14509:2013.

| | | |
|---|---|---|
| Toleranțe lungime | L≤3m, - | 5 mm |
| Toleranțe lungime | L≤3m, + | 5 mm |
| Toleranțe lungime | L>3m, - | 10 mm |
| Toleranțe lungime | L>3m, + | 10 mm |
| Toleranțe lătime | - | 2 mm |
| Toleranțe lătime | + | 2 mm |
| Toleranțe grosime | - | 2 mm |
| Toleranțe grosime | + | 2 mm |
| Toleranțe grosime | D>100mm, - | 2 % |
| Toleranțe grosime | D>100mm, + | 2 % |

## Rezistență mecanică

Pentru tabelele de încărcări / deschideri, vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic TeraSteel.

## Material

**Tip miez**
Miez din poliuretan (PUR) cu o conductivitate termică (λ) declarată de 0.029 W/m·K și inițială de 0.022 W/m·K în conformitate cu SR EN 14509:2013 și SR EN 13165:2009.

**Material la exterior**
Grosimile foilor de tablă sunt: 0.50/0.60 mm.
Acoperiri disponibile: poliester, PVC, PVDF.

**Material la interior**
Grosimile foilor de tablă sunt: 0.50/0.60 mm.
Acoperiri disponibile: poliester, PVC, PVDF.

**Garnitură**
Garnitura de etanșare aplicată din fabrică, asigură o îmbinare ermetică și o foarte bună izolare termică.

**Profilare**
Profilările disponibile sunt prezentate în tabelul de profilări corespunzător.

**Culoare**
Culori STANDARD/ Culorile speciale sunt disponibile la cerere.

## Performanță de mediu

Fabricile TeraSteel din România produc energie regenerabilă prin centalele fotovoltaice instalate pe unitățile de producție. Panourile și materialele utilizate la montaj nu sunt periculoase pentru mediu. Deșeurile rezultate după montaj și la iesirea din uz a construcțiilor se colectează pe tip de material și se predau la firmele specializate pentru preluarea acestora.

## Standarde de producție

Panourile termoizolante TeraSteel sunt conforme cu standardul european SR EN 14509:2013- Panouri sandwich autoportante, izolante, cu ambele feţe de tablă metalică.

## Calitate

Panourile termoizolate TeraSteel sunt fabricate din materiale de înaltă calitate, utilizând echipamente de producție automatizate. Respectarea cu strictețe a standardelor SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calității, respectiv SR ISO 37301:2021 pentru sistemul de management al conformității asigură fiabilitate și durabilitate pe termen lung.
Panourile respectă, de asemenea, certificările sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2015 și a sistemului de management privind sănătatea și siguranța ocupațională SR EN ISO 45001:2023. Panoul de acoperiș ISOSANO5 este marcat CE conform SR EN 14509:2013.

## Livrare

Panourile pot fi transportate cu vehicule cu încărcare laterală sau cu încărcare prin partea superioară. Condițiile speciale de încărcare și transport pot fi acceptate numai la cererea scrisă a cumpărătorului (care își asumă întreaga responsabilitate). Transportatorul este singurul responsabil pentru integritatea încărcăturii pe toată durata transportului. La primirea mărfii, beneficiarul verifică și consemnează pe documentele de transport orice lipsă de conformitate.

## Garanție

Garantiile TeraSteel sunt evaluate individual pentru fiecare proiect, în special în funcție de agresivitatea mediului și de tipul de tratament de suprafață ales.

## Ambalare

Panourile sunt livrate în pachete, învelite cu folie protectoare, pe distanțiere din polistiren. Numărul de panouri din pachet variază în funcție de dimensiuni (grosime, lungime) și de cerințele clientului, în limitele tehnologiei de fabricație.

## Depozitare si montaj

Pentru instrucțiuni de depozitare și instalare, consultați instrucțiunile de asamblare furnizate de TeraSteel.

## Profilare

| Profil | Exterior | Interior |
|---|---|---|
| 5rib | | |
| L - Lis | | |
| S - Standard | | |

## Contact

Adresa: Calea Teraplast, nr. 1A , Sat Sărățel, Comuna Șieu-Măgheruș, Bistrița-Năsăud, 427301
tel: +40 741 504 030
e-mail: marketing@terasteel.ro
web: www.terasteel.ro

Pentru a vă asigura că vizualizaţi cele mai recente și precise informaţii despre produs, vă rugăm să scanaţi codul QR sau să accesaţi link-ul: terasteel.ro/fise-tehnice

Informaţiile furnizate în această fișă tehnică sunt corecte la data publicării și reprezintă angajamentul nostru faţă de calitate și transparenţă. Cu toate acestea, TeraSteel își rezervă dreptul de a modifica specificaţiile produselor fără notificare prealabilă pentru a reflecta progresele sau îmbunătăţirile. Pentru aplicaţiile care nu sunt acoperite în mod explicit în cadrul acestei fișe tehnice, se recomandă cu insistenţă consultarea departamentului nostru tehnic pentru a vă asigura că produsul îndeplinește cerinţele dumneavoastră specifice. Clienţii sunt responsabili pentru verificarea adecvării produsului la nevoile lor specifice și pentru asigurarea conformităţii cu toate legile și reglementările aplicabile. Ne rezervăm dreptul de a actualiza această fișă tehnică, precum și orice alt material informativ, la discreţia noastră și fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informaţii, vă rugăm să accesaţi: www.terasteel.ro

Version: 06.10.2026

TeraSteel®
BUILD BETTER